LED& スライド丁番

Luci silux 100V

ルーチ・シルクス 100 V

page > 54

Luci silux K

ルーチ・シルクス K

page > 56

Luci silux wide K

ルーチ・シルクス ワイド K

page > 58

LOOX LED 3015
LED テープライト
page > 60
LOOX profile
LOOX プロファイル
page > 62
ドットレス ラインバー
棚下灯
page > 64
9.5mm ラインバー
棚下灯
page > 66
Cupola
調光対応灯
page > 68
スライド丁番
DTC C80 シリーズ
page > 70

Luci silux 100V

ルーチ・シルクス 100V | LED照明

ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町
所在地：東京都千代田区
設計・監理：株式会社日建設計
インテリアデザイン：ロックウェルグループヨーロッパ
照明設計：株式会社ライティングプランナーズアソシエーツ
施工：鹿島・鉄建・熊谷建設共同企業体
写真：金子俊男

LED素子のドットが見えないLED照明。
付属品やオプションパーツを使用して、
簡単に配線接続して取り付けることができる商品です。
取付方次第で、照明の継ぎ目で光が途切れないようにできます。
AC100V直結で電源なしで使用できる商品です。

ルーチ・シルクス 100V

LED 照明

［仕様］
入力電圧：AC100V
最大直結連結数：15m
※サイズによって本数が変わります。
材　質：本体 ポリカーボネイト
付属品：シルクス100V用アウタークリップ
　　型番 LSXAC-PT-A 5個
※本製品の点灯には専用の電源コード❼❽❾のいずれかが必要です。

外形図

正面図

側面図

型番

LSXAC	-	*	-	100	-	*	-	DF	-	I
商品名	-	サイズ	-	入力電圧	-	光源色	-	カバー種類	-	耐候仕様
LSXAC	-	0099 0867 0291 0963 0483 1059 0579 1251 0771 1443	-	100	-	W ：白色 WW：温白色 L30：電球色 3000K L27：電球色 2700K L24：電球色 2400K	-	DF：乳半	-	I：屋内

この商品は全サイズ、全色温度、受注生産です。

❶シルクス100V用アウタークリップ

［仕様］
型　番：LSXAC-PT-A
1袋5個入り

灯具を設置する際に使用します。灯具をしっかりホールドするので下向き照射でお使いになる際に安心です。

❷シルクス100V用リフトクリップ

［仕様］
型　番：LSXAC-PT-B
1袋5個入り

灯具を設置する際に使用します。連結したコネクタをクリップの下部に収納できます。

❸シルクス100V用縦付けクリップ

［仕様］
型　番：LSXAC-PT-C
1袋2個入り

灯具を垂直方向に設置する際に付属品のアウタークリップと合わせて使用します。

❹シルクス100V用アルミレール 250

［仕様］
型　番：LSXAC-RL0250-AL

灯具を設置する際に使用します。

❺シルクス100V用マグネットセットA※

［仕様］
型　番：MG-A
1袋5セット入り

灯具を設置する際に使用します。アウタークリップ・縦付けクリップ用。

❻シルクス100V用マグネットセットL※

［仕様］
型　番：MG-L
1袋10セット入り

灯具を設置する際に使用します。リフトクリップ用。

※離島への納品の場合、マグネット商品は航空便が使用できないため、納期に1週間程のご猶予をいただきます。

本製品の点灯には専用の電源コード❼❽❾のいずれかが必要です。

❼PSEコネクタ付電源コード 3000mm

［仕様］
型　番：CAA-3000-FHNN-I

灯具の点灯のために、1系統につき1本ご用意ください。

❽ラインコンセント用電源ケーブル 400mm

［仕様］
型　番：CAA-0400-FHLC-I

❾2極コンセント用電源ケーブル 2500mm

［仕様］
型　番：CAA-2500-FHTP-I

❿PSEコネクタ付送り配線コード 1000mm

［仕様］
型　番：CAA-1000-MHFH-I

⓫ライティング・コネクタ

［仕様］
型　番：LC-TW

ケーブル（分電盤からのケーブル）と灯具の電源ケーブルを結線する際に使用します。ご使用になる際には、ジョイントボックスに格納してください。

Luci silux K

ルーチ・シルクス K｜LED照明

da GIORGIO
所在地：東京都文京区
内装デザイン：古内春夫
照明設計：株式会社モデュレックス
設計・施工：株式会社ウッドプランニング
写真：株式会社ナカサアンドパートナーズ

LED素子のドットが見えないLED照明。
付属品やオプションパーツを使用して、
簡単に配線接続して取り付けることができる商品です。
スチール材にはマグネットパーツを使用して取り付けることも可能です。

ルーチ・シルクス K

LED 照明

［仕様］
入力電圧：DC24V
最大直結連結数：6m
※サイズによって本数が変わります。
材　質：本体 ポリカーボネイト
　　アルミニウム
付属品：マルチ・クリップ
※サイズ702まで3個、サイズ823から5個。

外形図

側面図1

正面図

側面図2

側面図3

型番

LSXK	-	*	-	*	-	DF	-	I
商品名	-	サイズ	-	光源色	-	カバー種類	-	耐候仕様
LSXK	-	0074 0702 0259 0823 0388 1008 0509 1137 0573 1451	-	D ：昼光色 N ：昼白色 W ：白色 WW：温白色 L30：電球色 3000K L27：電球色 2700K L24：電球色 2400K	-	DF：乳半	-	I：屋内

この商品は、サイズ0074、その他サイズの2100Ｋ、5000Ｋは、受注生産です。

電源の選定

＊＝音鳴り軽減のため、電源負荷率を通常時70%・調光時60%とする、もしくは複数系統で接続することを推奨します。

接続総数 *=複数系統の場合		電源			
通常時	調光時	商品名	型番	定格	サイズ
1.6m	1.4m	30W専用電源【PSE規格適合】	SPLFA30F-24	DC24V 1.3A	W61 H36 D150
2.6m	2.3m	50W専用電源【PSE規格適合】	SPLFA50F-24	DC24V 2.1A	W61 H36 D174
3.9m	3.4m	75W専用電源【PSE規格適合】	SPLFA75F-24	DC24V 3.2A	W61 H42 D192
5.3m*	4.5m	100W専用電源【PSE規格適合】	SPLFA100F-24	DC24V 4.3A	W73 H42 D197
7.9m*	6.8m*	150W専用電源【PSE規格適合】	SPLFA150F-24	DC24V 6.5A	W86 H47 D202
7.9m*	7.9m*	ルーチ・オリレガ 145W専用電源【PSE規格適合】	LPSOL-145-24F-24-ND-I	DC24V 6.1A	W84 H60.6 D302

オプション

❶シルクス用マルチクリップK

［仕様］
型　番：LSX-PTM-C
1袋3個入り
付属品 として、サイズ702までの灯具1本につき3個、サイズ823からの灯具1本につき5個同梱されています。

❷シルクス用リフトクリップ

［仕様］
型　番：LSX-PTL
1袋2個入り
灯具を設置する際に使用します。
連結したコネクタをクリップの下部に収納できます。

❸シルクス用アウタークリップ

［仕様］
型　番：LSX-PT-A
1袋5個入り
灯具を設置する際に使用します。
灯具をしっかりホールドするので下向き照射でお使いになる際に安心です。

❹マグネットセット A※

［仕様］
型　番：MG-A
1袋5セット入り
灯具を設置する際に使用します。
マルチクリップ用
※離島への納品の場合、マグネット商品は航空便が使用できないため、納期に1週間程のご猶予をいただきます。

❺マグネットセット L※

［仕様］
型　番：MG-L
1袋10セット入り
灯具を設置する際に使用します。
リフトクリップ用
※離島への納品の場合、マグネット商品は航空便が使用できないため、納期に1週間程のご猶予をいただきます。

❻SLコネクタ付電源ケーブル 3000㎜

［仕様］
型　番：CAD-3000-MCRN-I
灯具と電源を接続する際に使用します。

❼SLコネクタ付送り配線ケーブル 1000㎜

［仕様］
型　番：CAD-1000-MCFC-I
灯具のリード線同士を接続する際に、長さが足りない場合に使用します。

Luci silux wide K

ルーチ・シルクス ワイド K | LED照明

クリオ駒沢公園 モデルルーム
所在地：東京都世田谷区
事業主：明和地所株式会社
内装設計：株式会社カン・デザイニングオフィス
照明設計：株式会社ワークテクト
施工：ONEデザインズ株式会社

LED素子のドットが見えないLED照明。
付属品やオプションパーツを使用して、
簡単に配線接続して取り付けることができる商品です。
スチール材にはマグネットパーツを使用して取り付けることも可能です。

ルーチ・シルクス ワイド K

LED 照明

［仕様］
入力電圧：DC24V
最大直結連結数：6m
※サイズによって本数が変わります。
材　質：本体 ポリカーボネイト
　　アルミニウム
付属品：マルチ・クリップ
※サイズ702まで3個、サイズ823から5個

外形図

側面図1

正面図

側面図3

側面図2

型番

LSXWK	-	＊	-	＊	-	DF	-	I
商品名	-	サイズ	-	光源色	-	カバー種類	-	耐候仕様
LSXWK	-	0074 0702 0259 0823 0388 1008 0509 1137 0573 1451	-	D ：昼光色 N ：昼白色 W ：白色 WW：温白色 L30：電球色 3000K L27：電球色 2700K L24：電球色 2400K	-	DF：乳半	-	I：屋内

この商品は、サイズ0074、その他サイズの2100K、5000Kは、受注生産です。

電源の選定

＊＝音鳴り軽減のため、電源負荷率を通常時70%・調光時60%とする、もしくは複数系統で接続することを推奨します。

接続総数 *=複数系統の場合		電源			
通常時	調光時	商品名	型番	定格	サイズ
1.6m	1.4m	30W専用電源【PSE規格適合】	SPLFA30F-24	DC24V 1.3A	W61 H36 D150
2.6m	2.3m	50W専用電源【PSE規格適合】	SPLFA50F-24	DC24V 2.1A	W61 H36 D174
3.9m	3.4m	75W専用電源【PSE規格適合】	SPLFA75F-24	DC24V 3.2A	W61 H42 D192
5.3m*	4.5m	100W専用電源【PSE規格適合】	SPLFA100F-24	DC24V 4.3A	W73 H42 D197
7.9m*	6.8m*	150W専用電源【PSE規格適合】	SPLFA150F-24	DC24V 6.5A	W86 H47 D202
7.9m*	7.9m*	ルーチ・オリレガ 145W専用電源【PSE規格適合】	LPSOL-145-24F-24-ND-I	DC24V 6.1A	W84 H60.6 D302

オプション

❶シルクス用マルチクリップF

［仕様］
型　番：LSX-PTM-B
1袋3個入り
付属品として、サイズ702までの灯具1本につき3個、サイズ823からの灯具1本につき5個同梱されています。

❷シルクス用リフトクリップ

［仕様］
型　番：LSX-PTL
1袋2個入り
灯具を設置する際に使用します。
連結したコネクタをクリップの下部に収納できます。

❸シルクスワイド用アウタークリップ

［仕様］
型　番：LSXW-PT-A
1袋5個入り
灯具を設置する際に使用します。
灯具をしっかりホールドするので下向き照射でお使いになる際に安心です。

❹マグネットセット A※

［仕様］
型　番：MG-A
1袋5セット入り
灯具を設置する際に使用します。
マルチクリップ用
※離島への納品の場合、マグネット商品は航空便が使用できないため、納期に1週間程のご猶予をいただきます。

❺マグネットセット L※

［仕様］
型　番：MG-L
1袋10セット入り
灯具を設置する際に使用します。
リフトクリップ用
※離島への納品の場合、マグネット商品は航空便が使用できないため、納期に1週間程のご猶予をいただきます。

❻SLコネクタ付電源ケーブル 3000㎜

［仕様］
型　番：CAD-3000-MCRN-I
灯具と電源を接続する際に使用します。

❼SLコネクタ付送り配線ケーブル 1000㎜

［仕様］
型　番：CAD-1000-MCFC-I
灯具のリード線同士を接続する際に、長さが足りない場合に使用します。

LOOX LED 3015

3015 LEDテープライト

1mあたり120個のLED素子が、粒状感のない均一な光効果を生み出します。
アルミプロファイルとの組み合わせで、様々な光空間の演出が可能です。

品番	833.76.240	833.76.241	833.76.242
色温度（K）	3000（電球色）	4000（昼白色）	5000（昼光色）
定尺長（mm）	5000	5000	5000
定格消費電力（W）	75（1m当たり15）	75（1m当たり15）	75（1m当たり15）
LED素子数	600（1m当たり120）	600（1m当たり120）	600（1m当たり120）
定格光束（lm）	6825	6825	7100
演色指数（CRI）	85	83	83

明るさ（lx）光照射角度120°

3000K	4000K	6000K	距離
2960lx	2926lx	3000lx	250mm
732lx	732lx	750lx	500mm
325lx	325lx	330lx	750mm
183lx	183lx	190lx	1000mm

LOOX LED 3015

3015 LED テープライト

ケーブル(2m)

品番：833.77.759
LEDテープライト用クリップと24Vプラグ付

クリップコネクター

品番：833.77.760

連結ケーブル(クリップ付)

品番：833.77.814
※ケーブル長50mm
受注商品で、500、1000、2000mm長さがあります。
納期は、航空便で2週間です。

コーナーコネクター

品番：833.77.762

電源

品番	833.71.701	833.71.702
容量	40W	90W
サイズ（mm）	L190×W60×H16	L316×W70×H16
接続可能LED長	1200mm2本	2500mm2本

※品番は電源コード付セット品番です。

LOOX profile

LOOX プロファイル

H＝8.5mmタイプ

間接照明に向いたタイプです。

	品番	仕様	材質	仕上げ(色)	長さ
プロファイル	833.72.840	乳白色カバー	アルミニウム	アルマイト処理 シルバー	2500mm
プロファイル	833.72.843	フロストカバー	アルミニウム	アルマイト処理 シルバー	2500mm
エンドキャップ	833.72.852	プレカット線付	ABS樹脂	シルバー色	
クリップ90°	833.74.832		ステンレス	シルバー	22mm
クリップ40°	833.74.833		ステンレス	シルバー	22mm

オプションパーツ

エンドキャップ

クリップ90°

クリップ40°

H＝13mmタイプ

乳白カバータイプは、粒状感がなく、直接照明にも使用できます。

	品番	仕様	材質	仕上げ(色)	長さ
プロファイル	833.72.841	乳白色カバー	アルミニウム	アルマイト処理 シルバー	2500mm
プロファイル	833.72.842	フロストカバー	アルミニウム	アルマイト処理 シルバー	2500mm
エンドキャップ	833.72.852	プレカット線付	ABS樹脂	シルバー色	
クリップ90°	833.74.832		ステンレス	シルバー	22mm
クリップ40°	833.74.833		ステンレス	シルバー	22mm

オプションパーツ

エンドキャップ

クリップ90°

クリップ40°

コーナータイプ

粒状感がなく、直接照明にも使用できるコーナータイプです。

	品番	仕様	材質	仕上げ(色)	長さ
プロファイル	833.74.812	乳白色カバー	アルミニウム	アルマイト処理 シルバー	2500mm
エンドキャップ	833.74.822	プレカット線付	ABS樹脂	シルバー色	
サポート	833.74.825		ABS樹脂	シルバー色	
取付プレート	833.74.826		ステンレス	シルバー	

オプションパーツ

エンドキャップ

サポート

取付プレート

角型カバータイプ

粒状感がなく、直接照明に向いたタイプです。

	品番	仕様	材質	仕上げ(色)	長さ
プロファイル	833.74.813	乳白色カバー角型	アルミニウム	アルマイト処理 シルバー	2500mm
エンドキャップ	833.74.823	プレカット線付	ABS樹脂	シルバー色	
クリップ90°	833.74.832		ステンレス	シルバー	22mm
クリップ40°	833.74.833		ステンレス	シルバー	22mm

オプションパーツ

エンドキャップ角型

クリップ90°

クリップ40°

丸型カバータイプ

粒状感がなく、直接照明に向いたタイプです。

	品番	仕様	材質	仕上げ(色)	長さ
プロファイル	833.74.814	乳白色カバー角型	アルミニウム	アルマイト処理 シルバー	2500mm
エンドキャップ	833.74.824	プレカット線付	ABS樹脂	シルバー色	
クリップ90°	833.74.832		ステンレス	シルバー	22mm
クリップ40°	833.74.833		ステンレス	シルバー	22mm

オプションパーツ

エンドキャップ丸型

クリップ90°

クリップ40°

Dotless Linebar

ドットレス ラインバー | 棚下灯

LED素子のドットが見えないLED棚下灯。
付属品やオプションパーツを使用して、簡単に配線接続して取り付けることができる商品です。

ドットレス ラインバー
棚下灯

［仕様］
材質/仕上げ
本体：アルミニウム/アルマイト処理 シルバー
カバー：樹脂/白
ソケット：樹脂/白

付属品：フタ閉め用ねじ 2本
取付ビス(大) 2本
スライド金具 2個

タイプ(型番)	A	B(A+10〜72mm)	C(A+12〜108mm)
450mm(TEI-9514)	430mm	440〜502mm	442〜538mm
600mm(TEI-9510)	572mm	582〜644mm	584〜680mm
750mm(TEI-9513)	716mm	726〜788mm	728〜824mm
900mm(TEI-9511)	854mm	864〜926mm	866〜962mm
1200mm(TEI-9512)	1137mm	1147〜1209mm	1149〜1245mm

※450mmタイプは、片側端子の為連結できません。

タイプ別仕様

タイプ	品番	長さ	色温度	演色性	全光束	光度	消費電力	入力電圧
450mmL	TEI-9514L-30	430mm	3000K	Ra84	613Lm	113cd	6.5W	100V
450mmL	TEI-9514L-35	430mm	3500K	Ra84	669Lm	123cd	6.5W	100V
450mmL	TEI-9514L-42	430mm	4200K	Ra84	680Lm	135cd	6.5W	100V
450mmL	TEI-9514L-57	430mm	5700K	Ra84	700Lm	120cd	6.5W	100V
450mmR	TEI-9514R-30	430mm	3000K	Ra84	613Lm	113cd	6.5W	100V
450mmR	TEI-9514R-35	430mm	3500K	Ra84	669Lm	123cd	6.5W	100V
450mmR	TEI-9514R-42	430mm	4200K	Ra84	680Lm	135cd	6.5W	100V
450mmR	TEI-9514R-57	430mm	5700K	Ra84	700Lm	120cd	6.5W	100V
600mm	TEI-9510-30	572mm	3000K	Ra85	688Lm	146cd	8W	100V
600mm	TEI-9510-35	572mm	3500K	Ra84	726Lm	141cd	8W	100V
600mm	TEI-9510-42	572mm	4200K	Ra84	747Lm	143cd	8W	100V
600mm	TEI-9510-57	572mm	5700K	Ra86	750Lm	146cd	8W	100V
750mm	TEI-9513-30	716mm	3000K	Ra85	806Lm	155cd	9.5W	100V
750mm	TEI-9513-35	716mm	3500K	Ra84	881Lm	174cd	9.5W	100V
750mm	TEI-9513-42	716mm	4200K	Ra84	877Lm	165cd	9.5W	100V
750mm	TEI-9513-57	716mm	5700K	Ra86	880Lm	172cd	9.5W	100V
900mm	TEI-9511-30	854mm	3000K	Ra85	963Lm	192cd	11W	100V
900mm	TEI-9511-35	854mm	3500K	Ra84	1010Lm	204cd	11W	100V
900mm	TEI-9511-42	854mm	4200K	Ra84	1038Lm	209cd	11W	100V
900mm	TEI-9511-57	854mm	5700K	Ra86	1053Lm	227cd	11W	100V
1200mm	TEI-9512-30	1137mm	3000K	Ra85	1270Lm	251cd	14W	100V
1200mm	TEI-9512-35	1137mm	3500K	Ra84	1356Lm	292cd	14W	100V
1200mm	TEI-9512-42	1137mm	4200K	Ra84	1388Lm	302cd	14W	100V
1200mm	TEI-9512-57	1137mm	5700K	Ra86	1397Lm	272cd	14W	100V

棚下灯｜共通オプション

ラインコンセント

電源コード各種

オプション取付金具

オプションマグネット

9.5mm Linebar

9.5mm ラインバー｜棚下灯

9.5mmの薄型LED棚下灯。
専用コードやフックを使用して、簡単に配線接続して取り付けることができる商品です。

9.5mm ラインバー
棚下灯

［仕様］
材質/仕上げ
本体：アルミニウム/アルマイト処理 シルバー
カバー：樹脂/白
ソケット：樹脂/白

付属品：取付ビス　2本
　　バネキャッチ　2個
　　直付用取付金具　2個

タイプ別仕様

タイプ	品番	長さ	色温度	演色性	全光束	光度	消費電力	入力電圧
300mm	TEI-9303-30	289mm	3000K	Ra82	269Lm	47cd	3W	100V
300mm	TEI-9303-57	289mm	5700K	Ra82	331Lm	83cd	3W	100V
600mm	TEI-9300-30	572mm	3000K	Ra82	514Lm	146cd	6W	100V
600mm	TEI-9300-57	572mm	5700K	Ra82	585Lm	165cd	6W	100V
900mm	TEI-9301-30	854mm	3000K	Ra82	719Lm	221cd	9W	100V
900mm	TEI-9301-57	854mm	5700K	Ra82	802Lm	242cd	9W	100V
1200mm	TEI-9302-30	1136mm	3000K	Ra82	926Lm	301cd	12W	100V
1200mm	TEI-9302-57	1136mm	5700K	Ra82	1050Lm	328cd	12W	100V

9.5mm棚下灯｜専用オプション

専用スライドフック
TKP-0016
※2個1セット

専用渡りコード
定格電圧：AC125V　定格電流：7A

型番	長さ
TB-1106-100N	100mm
TB-1106-200N	200mm
TB-1106-500N	500mm
TB-1106-1000N	1000mm

くっつくスライド
TKP-0017
※2個1セット
※器具をマグネットで簡単に固定することができます。

棚下灯｜共通オプション

ラインコンセント

電源コード各種

オプション取付金具

オプションマグネット

Cupola

調光対応灯｜LED間接照明灯

調光に対応したLED間接照明灯です。
付属品やオプションパーツを使用して、簡単に配線接続して取り付けることができる商品です。
6サイズあります。

Cupola

LED調光対応間接照明灯

［仕様］
材質/仕上げ
本体：アルミニウム/アルマイト処理 シルバー
カバー：樹脂/白
ソケット：樹脂/白

付属品：取付ビス　　2本
　　取付ビス金具 2個

タイプ別仕様

タイプ	品番	長さ	色温度	演色性	全光束	消費電力	入力電圧
450mm	TEI-9413-22Dim	450mm	2200K	Ra83	761Lm	9.5W	100V
450mm	TEI-9413-27Dim	450mm	2700K	Ra84	1227Lm	9.5W	100V
450mm	TEI-9413-30Dim	450mm	3000K	Ra84	1305Lm	9.5W	100V
450mm	TEI-9413-35Dim	450mm	3500K	Ra84	1336Lm	9.5W	100V
450mm	TEI-9413-42Dim	450mm	4200K	Ra84	1368Lm	9.5W	100V
450mm	TEI-9413-50Dim	450mm	5000K	Ra84	1410Lm	9.5W	100V
600mm	TEI-9410-22Dim	571mm	2200K	Ra83	931Lm	11W	100V
600mm	TEI-9410-27Dim	571mm	2700K	Ra84	1390Lm	11W	100V
600mm	TEI-9410-30Dim	571mm	3000K	Ra84	1416Lm	11W	100V
600mm	TEI-9410-35Dim	571mm	3500K	Ra84	1445Lm	11W	100V
600mm	TEI-9410-42Dim	571mm	4200K	Ra84	1476Lm	11W	100V
600mm	TEI-9410-50Dim	571mm	5000K	Ra84	1502Lm	11W	100V
750mm	TEI-9414-22Dim	750mm	2200K	Ra83	1094Lm	12.5W	100V
750mm	TEI-9414-27Dim	750mm	2700K	Ra84	1634Lm	12.5W	100V
750mm	TEI-9414-30Dim	750mm	3000K	Ra84	1666Lm	12.5W	100V
750mm	TEI-9414-35Dim	750mm	3500K	Ra84	1699Lm	12.5W	100V
750mm	TEI-9414-42Dim	750mm	4200K	Ra84	1730Lm	12.5W	100V
750mm	TEI-9414-50Dim	750mm	5000K	Ra84	1761Lm	12.5W	100V
900mm	TEI-9411-22Dim	894mm	2200K	Ra83	1266Lm	14W	100V
900mm	TEI-9411-27Dim	894mm	2700K	Ra84	1796Lm	14W	100V
900mm	TEI-9411-30Dim	894mm	3000K	Ra84	1847Lm	14W	100V
900mm	TEI-9411-35Dim	894mm	3500K	Ra84	1904Lm	14W	100V
900mm	TEI-9411-42Dim	894mm	4200K	Ra84	1950Lm	14W	100V
900mm	TEI-9411-50Dim	894mm	5000K	Ra84	2010Lm	14W	100V
1200mm	TEI-9412-22Dim	1196mm	2200K	Ra83	1754Lm	18W	100V
1200mm	TEI-9412-27Dim	1196mm	2700K	Ra84	2421Lm	18W	100V
1200mm	TEI-9412-30Dim	1196mm	3000K	Ra84	2458Lm	18W	100V
1200mm	TEI-9412-35Dim	1196mm	3500K	Ra84	2496Lm	18W	100V
1200mm	TEI-9412-42Dim	1196mm	4200K	Ra84	2551Lm	18W	100V
1200mm	TEI-9412-50Dim	1196mm	5000K	Ra84	2671Lm	18W	100V
1500mm	TEI-9415-22Dim	1477mm	2200K	Ra83	1981Lm	21W	100V
1500mm	TEI-9415-27Dim	1477mm	2700K	Ra84	2659Lm	21W	100V
1500mm	TEI-9415-30Dim	1477mm	3000K	Ra84	2743Lm	21W	100V
1500mm	TEI-9415-35Dim	1477mm	3500K	Ra84	2770Lm	21W	100V
1500mm	TEI-9415-42Dim	1477mm	4200K	Ra84	2793Lm	21W	100V
1500mm	TEI-9415-50Dim	1477mm	5000K	Ra84	2931Lm	21W	100V

対応調光器・金具

調光器300Wタイプ
TLC-0003

調光器800Wタイプ
TLC-0004

天井取付落下防止金具
TKP-0014